

【仕様書】プリントアウトして、ご記入ください 郵送かファックスでお送りください。

1	<p>当社の版下用Illustratorテンプレートをベースに作成して、eps形式で保存してある。</p> <p>Macintosh Illustrator 5.01、8.01、9.02、CS、CS2 Windows Illustrator 8.0、CS2 に対応しています。</p> <p>(必須) ファイル名 ()</p> <p>(必須) IllustratorのVersion Mac/Win Ver.()J</p>	Yes
2	必ずプリントアウトを添付するか、郵送する。	Yes
3	<p>断ち落としの画像・イラスト・罫線・平網は版面(外トンボ)まで伸ばして作成している。</p> <p>外トンボ以上に断ち落としの画像・イラスト・罫線・平網は伸ばさないで下さい。 (マスク処理をお願いします)</p>	Yes
4	<p>使用色は4色の場合、CMYKで(スポットカラー、RGBモードは不可)作成している。</p> <p>また1色(白版)は、スミで指定ある。</p>	Yes
5	CMYK4色掛け合せの総アミ点量は、CMYK4版:合計300%以下になっている。	Yes
6	<p>塗り部分の色指定は、すべてヌキあわせになっている。</p> <p>塗り部分のヌキあわせに色ズレ(白線が出る危険)が生じる場合がありますので、0.3ポイントでトラッピング処理をしてください。</p>	Yes
7	<p>スミベタ文字・スミベタ罫線はBlackオーバープリントをしてある。</p> <p>幅10ポイント以上のスミベタ塗り部分のBlackオーバープリントは隠れている色が透けてしまいますので、Blackオーバープリントをはずして、C20+M20+Y20+BL100の掛け合せにするか、線部分だけを0.3ポイントのBlackオーバープリントをしてください。</p>	Yes
8	塗り部分にスミ以外の色で特別にオーバープリントする場合は、プリントアウトに明記。	Yes
9	線は0.3point以上、ヌキ文字は8.5point(12級)以上を使用している。	Yes
10	フォントはすべて アウトラインしている。	Yes
11	<p>透かし、透明処理がある場合、その部分をプリントアウトに明記している。</p> <p>Illustrator9.02Jでの透かし、透明処理がある場合、以下の項目を必ずご確認ください。</p> <p>[書類設定]で[プリント・データの書き出し]の[出力解像度]が800dpi以上になっている。</p> <p>さらに[グラデーションメッシュ]が300ppi以上、[ラスターサイズ解像度]300ppi以上になっている。</p> <p>[書類設定]で[透明]の[プリント・データ書き出し]が高画質 / 低速に設定されている。</p> <p>[効果メニュー]の[ラスターサイズ]の[ラスター効果設定]の解像度が300ppi以上になっている。</p> <p>配置画像は[配置]のリンクチェックをはずした。 埋め込んだ画像データを添付した。</p>	Yes
貼り込み画像について		
12	<p>使用されるサイズ(実寸)で、適正解像度のCMYKのeps形式で保存している。</p> <p>MacintoshのPhotoshop epsの場合はバイナリ形式 RGB、JPEG不可 適正解像度=画像350dpi、ロゴなどモノクロ線画1200dpi RGBの場合は弊社でCMYKに変換します。色調が変わりますのでご了承下さい。</p> <p>レイヤーは全て統合し、使用しないチャンネルやパスを破棄してある場合はPhotoshop形式(psd)で入稿可能です。</p>	Yes
13	スポットカラーを使用したダブルトーンは使用できません。(使用していない)	Yes
14	画像埋込みの場合でも、埋込画像は同一フォルダに添付してある。	Yes
白バック作成について		
15	白バックの印刷はやや太りますので、絵柄に対して0.3ポイント小さめに作成してある。	Yes
16	10ポイント以下の文字、幅5ポイント以下の罫線には白バックは不要です。	Yes
17	白バックは、別レイヤーにしてレイヤー名「白版」と明記して、スミ1cで作成してある。	Yes
18	塗りから透明になるグラデーションへの白バックは、白がずれて見える場合があります。	Yes

(必須) お名前

(必須) ご連絡先 連絡がとれる携帯TEL

e-mail address

@